

anotec

MICROLOG


Miniatuur recorder voor kathodische bescherming.

De FL600 CP miniatuur recorder beantwoordt aan de meest stringente eisen op het gebied van kathodische beschermingsmonitoring. Deze interessant geprijsde datalogger, de FL600 CP heeft weinig of geen werkingskosten. Andere kenmerken zijn: eenvoudig concept, gemakkelijke bediening, hoge betrouwbaarheid en grotere kwaliteit van de metingen.

- Miniatuur recorder (90 x 50 x 35mm), polycarbonaat-behuizing, waterdicht IP65.
- Input tot 200V DC met plug-in divider..
- Autonomie batterij: van 6 maanden tot 2 jaar.
- 50 Hz verwerking.
- Verbinding: 4mm veiligheid met banaanpluggen.
- Geheugencapaciteit: 60 000 metingen.
- Meetinterval: 1 seconde tot 12 uur.
- Accuraatheid: +/- 1%
- Hoge impedantie (>10 Mohm).
- Niet volatiel geheugen.
- Gebruiksvriendelijke software (Windows).
- Hoge betrouwbaarheid.



FL600CP recordreeksen d accessoires



FL600CP-1: 0 tot -5V input voor kathodische bescherming.

FL600CP-2: -100mV to t+100 mV DC input voor stroommetingen op een shunt (extern) en railpotentiaal metingen met een spanningsdeler.



DIV: plug-in potentiaaldivider voor FL600-2,
1/1000 (max. 100V) of
1/2000 (max. 200V).

FL-D9F: FL600 CP kabel connectie naar PC.

µLOGFL: FL600 Windows software (Windows 95/98, NT4, NT2000, XP)