

# anotec

## **BORIN STELTH 7 "Rocket"**

### ***Rocket IR vrije permanente referentie electrode***



- Afmetingen: 4,5 cm diameter x 28 cm lengte
- Draad : 15,24 m #16 RHH-RHW kabel
- Materiaal: ceramische buis met 2 stalen coupons tube en 90 cm<sup>2</sup> meetoppervlak
- Stabiliteit: 10 milivolt bij 3.0 microamp
- Temperatuursbereik : 0 tot 57,2°C

### ***Exclusieve Stelth kenmerken:***

- Minimum 20 jaar garantie.
- 50 cm<sup>2</sup> geeft u 9-35 maal meer meetoppervlak dan andere referentie-electroden.
- Droogt niet uit in een zeer droge bodem, een conditie welke andere referentie elektroden onbruikbaar maakt.
- Electroden mogen na langere inactieve perioden onmiddellijk weer in dienst worden genomen zonder aan accuraatheid of bruikbaarheid in te boeten. De opstarttijd bedraagt 5 minuten.
- Technologisch geavanceerde chloride "Ion Trap" beschermt de halfcel tegen contaminatie.
- Verkrijgbaar in drie modellen: SRE-031-CSY (Cu/CuSO<sub>4</sub>) – SRE-032-SSB (Ag/AgCl) – SRE-033-ZSR (Zn/ZnSO<sub>4</sub>).