

## TITANIUM MMO ANODEN

### STRIP ANODEN



Anode Ref.	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Output (A)	Anode oppervlakte (m <sup>2</sup> )	Levensduur (jaren)
ATMMO 12	25	500	3	1.2	0.025	20
ATMMO 24	25	750	3	2.4	0.037	20
ATMMO 40	25	1000	3	4.0	0.050	20

Standaard coating: 100 A/m<sup>2</sup>.

#### ***Verskillende types strip anoden zijn verkrijgbaar op aanvraag met:***

- XLPE/PVC of Kynar HMWPE kabel.
- In canister met koolstofhoudende backfill.

#### ***Kenmerken:***

Omgeving	Stroom dichtheid	Levensduur (jaren)
Bodem	50 A/m <sup>2</sup>	20
Met koolstofhoudende backfill type Loresco SC2	100 A/m <sup>2</sup>	20
Schoon water	100 A/m <sup>2</sup>	20
Brakwater	100-250 A/m <sup>2</sup>	20
Zeewater	580 A/m <sup>2</sup>	20

#### ***Andere types strip anoden zijn verkrijgbaar:***

- Tubulaire anoden - toepassing: bodem / schoon water / brakwater / zeewater.
- Draad anoden - toepassing: vloeistof / beton / bodem.
- Mesh anoden - toepassing: beton / electro osmose.