

## TIMMO PIGGY BACK DRAADANODE



### **TIMMO draadanode (3 mm Ø)**

**Kathodische bescherming van terptanks en bodems van bovengrondse opslag tanks**

**Omschrijving:** TiMMO draadanode (3mm dia) "piggy-back" bevestigd op XLPE/PVC 10mm<sup>2</sup> kabel compleet met ingekapselde koppelverbinding voor anode

**Toepassing:** TiMMO draadanode (3mm dia) wordt gebruikt voor de kathodische bescherming van LPG-opslag tanks en bodems van bovengrondse opslag tanks



### **TIMMO draadanode (1.5 mm Ø)**

**Kathodische bescherming van pijpleidingen**

**Omschrijving:** TiMMO draadanode (1.5mm dia) "piggy-back" bevestigd op XLPE/PVC 10mm<sup>2</sup> kabel compleet met ingekapselde koppelverbinding voor anode

**Toepassing:** TiMMO draadanode (1.5mm dia) wordt gebruikt voor de kathodische bescherming van slecht gecoatete pijpleidingen en voor hot spot bescherming.

### **VOORDELEN**

- Lage lineaire weerstand
- Eenvoudige installatie
- Puntlassen op de site niet nodig
- Geassembleerd in de fabriek
- Hoge kwaliteit – de kwaliteit van de verbindingen wordt getest (Geleidbaarheid van elke verbinding wordt gecontroleerd)

### **SPECIFICATIES**

<b>SPECIFICATIE ANODE</b>	<b>EENHEID</b>	<b>EENHEID</b>
Diameter	3 mm	1.5 mm
Stroomdichtheid	A/m <sup>2</sup> 50	A/m <sup>2</sup> 50
Nominale stroom (bodem)	mA/mtr.200	mA/mtr.100
Levensduur (jaar)	30	30
Basis metaal	Titanium	Titanium
Samenstelling	MMO coating (metaal-mengoxiden)	MMO coating (metaal-mengoxiden)
<b>KABEL</b>		
Kabeltype	10 mm <sup>2</sup> , XLPE/PVC	10 mm <sup>2</sup> , XLPE/PVC
<b>VERBINDING</b>		

*Afdichting met mastiek en krimpkous*